

JELÖLŐ ANYAGOK

GOLYÓS MARKEREK

101xxx03 STYLMARK

Golyós (2mm) tubusos író, letörölhetetlen színekkel
 Olajos, zsíros felületen is alkalmazható,
 Víz és UV álló
 Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 70 fok
 Hőmérséklet állóság: + 200 fok
 Csomagolás: 10 db/karton



101xxx22 COLORBOY

Golyós (3mm) tubusos író, letörölhetetlen színekkel,
 Olajos, zsíros felületen is alkalmazható,
 Víz és UV álló D=3mm golyó, alapszínekben
 Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 70 fok
 Hőmérséklet állóság: + 200 fok
 Csomagolás: 10 db/karton



102xxx23 ST.2100

Rozsdamentes acélra, Halogénmentes,
 Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 70 fok
 Hőmérséklet állóság: + 200 fok
 Csomagolás: 10 db/karton



106xxx23 ST.2100 PMUC

Rozsdamentes acélra, Halogénmentes,
 Bizonylatolt,
 Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 70 fok
 Hőmérséklet állóság: + 200 fok
 Csomagolás: 10 db/karton



103xxx31 HT.1000

Letörölhetetlen jelölés magas hőmérsékletre,
Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 70 fok
Hőmérséklet állóság: + 1000 fok
Csomagolás: 10 db/karton



107xxx30 SE.3000 FLUO


Letörölhetetlen neon színekkel,
Optimálisan tiszta felületen használható
Fluoreszkáló pigmenteket tartalmaz
Felhasználási hőmérséklet: - 10 + 30 fok
Hőmérséklet állóság: + 50 fok
Csomagolás: 10 db/karton



KRÉTÁK

4401xx00 FM.120

Jelölő kréta általános felhasználásra,
Víz és UV álló, Fa, Vas, Papír felületre
Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 50 fok
Csomagolás: 12 db/karton



4410xx00 FM.300

Olajos, zsíros felületre
Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 50 fok
Csomagolás: 12 db/karton



4514xx00 TYRE MARQUE

Gumira, abroncsra,
Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 40 fok
Csomagolás: 12 db/karton



44030100 FM.400

Fém felületeken jól látható jelöléseket biztosít
Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 50 fok
Hőmérsékletállóság: + 2000 fok
Csomagolás: 50 db/karton



44009999 FM.001

Krétatok
Csomagolás: 1 db



PAINT MARKER – LAKKFESTÉKES KEMÉNYFILC

3124xx20 SL.100

Letörölhetetlen színekkel, minden tiszta felületre

Víz és UV álló

Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 50 fok

Hőmérséklet állóság: + 100 fok

Csomagolás: 10 db/karton



3120xx29 SL.250

Rozsdamentes acélra, halogénmentes,

Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 50 fok

Hőmérséklet állóság: + 100 fok

Csomagolás: 10 db/karton



3160xx29 SL.250 PMUC

Rozsdamentes acélra, halogénmentes

Bizonylatolt,

Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 50 fok

Hőmérséklet állóság: + 100 fok

Csomagolás: 10 db/karton



3130xx33 SL.280

Magas hőmérsékletet tűrő

Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 50 fok

Hőmérséklet állóság: + 800 fok

Csomagolás: 10 db/karton



3120xx26 SL.130

Kréta alapú, vízzel lemoshatatlan,

Különösen fényes felületekre ajánlott

Felhasználási hőmérséklet: - 5 + 40 fok

Hőmérséklet állóság: + 80 fok

Csomagolás: 10 db/karton



31200036 SL.040

UV fénynél látható, biztonsági jelölő,

Rövid száradású idejű

Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 50 fok

Hőmérséklet állóság: + 100 fok

Csomagolás: 10 db/karton



3120xx23 SL.065

Gyors száradási idejű jelölő

Felhasználási hőmérséklet: - 20 + 50 fok

Hőmérséklet állóság: + 100 fok

Csomagolás: 10 db/karton



SAVAS TOLL

A savas jelölővel könnyen és egyszerűen lehet
fémfelületekre gravírozni

50122004 SC.862 KÉK BETÉT

Acél és fémfelületekre
Csomagolás: 5 db/karton

501122006 SC.862 KÉK BETÉT UTÁNTÖLTŐ

Csomagolás: 0,1liter

50122007 SC.862 KÉK BETÉT UTÁNTÖLTŐ

Csomagolás: 0,5 liter

50122005 SC.865 ZÖLD BETÉT

Rozsdamentes- és edzett acél, egyéb fémfelületekre
pl: réz, nikkel, stb.
Csomagolás: 5 db/karton

501122008 SC.865 ZÖLD BETÉT UTÁNTÖLTŐ

Csomagolás: 0,1 liter

501122009 SC.865 ZÖLD BETÉT UTÁNTÖLTŐ

Csomagolás: 0,5 liter

50121800 SC.800 TOLLTOK

Csomagolás: 1 db + betét

